

## KHD(3106-3150KG)

### 智能化工频KHD (3106-3130KG) 系列

工作方式:三进单出工频在线式  
 直流电压:DC192V(16节)  
 显示方式:3.7寸中英文显示  
 功率范围:6KVA~30KVA

### 智能化工频KHD (3115-3150KG) 系列

工作方式:三进单出工频在线式  
 直流电压:DC384V(32节)  
 显示方式:常规液晶显示/7寸彩色触摸大屏  
 功率范围:15KVA~50KVA



### 智能化工频KHD (3106-3130KG) 系列参数

型号	KHD3106KG	KHD3110KG	KHD3115KG	KHD3120KG	KHD3130KG
额定容量	6KVA	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA
输入电压范围 (Vac)	380±25%				
输入频率范围 (Hz)	45~66(软件可调)依据电网频率自动选择同步范围				
输出电压范围 (Vac)	220±1%, 隔离变压器输出				
输出频率 (Hz)	50/60±0.5%(自由振荡)				
输出功率因数	0.8/0.9				
直流电压 (Vdc)	192				
整机效率	≥92%				
报警功能	电池低压, 市电异常, 过载, UPS故障, 过温报警等				
保护功能	输入电压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
尺寸(D×W×H) (mm)	590*230*717	596*305*1065		700*405*955	745*500*1180
净重 (kg)	80	160	180	220	300

### 智能工频KHD (3115-3150KG) 系列参数

型号	KHD3115KG	KHD3120KG	KHD3130KG	KHD3140KG	KHD3150KG
额定容量	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	50KVA
输入电压范围 (Vac)	380±25%				
输入频率范围 (Hz)	45~66依据电网频率自动选择同步范围				
输出电压范围 (Vac)	220±1%, 隔离变压器输出				
输出频率 (Hz)	50/60±0.5%(自由振荡)				
输出功率因数	0.8/0.9				
过载能力	负载为125%时10分钟, 150%时60秒				
直流电压 (Vdc)	384				
整机效率	≥90%				≥93%
报警功能	电池低压, 市电异常, 过载, UPS故障, 过温保护				
保护功能	输入电压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护				
尺寸(D×W×H) (mm)	740*560*1200				1040*560*1410
净重 (kg)	200	220	280	340	520

备注: 由于本公司产品在不断研发改良, 请洽谈本公司查询最新规格。